

Ceymar CB

先進のカーボンドラグ、カーボンハンドル装備のルアーフィッシング用
シャロースプール搭載 ハイスピードスピニングリール新登場。

滑らかなドラグ性能のカーボンドラグDLCラインローラーを搭載し、糸に優しくターゲットとのファイティング
が可能。フリクションレスシャフトを搭載し、パワフルでスムーズな巻き上げを実現。



FEATURE


- 軽量カーボンスクリューハンドルアーム
- 軽量EVAノブ
- マルチディスクカーボンワッシャー
- DLCコーティングEFR-IIラインローラー
- ギアリングスタビライゼーションシステム
- フリクションレスメインシャフトデザイン
- 精密加工のマシンカットプラスビニオンギア
- ヘビードューティソリッドアルミベールワイヤー
- ローターブレーキ
- 軽量マシンカットアルミスプール
- クイックセットアンチリバースベアリング
- ハイドロブロック防水ドラグ
- CFR:サイクロニックフローローター



CEYMAR CB2500SHA


カーボンハンドルアーム&EVA軽量ノブ

先進のカーボン素材をハンドルアームに採用し、リール時の
軽快感が向上。攻撃的なルックスで所有感をくくる。
軽量で握りやすいEVA素材のフラット形状のハンドルノブを
採用。EVA素材は雨などの天候においても、滑りにくく確実な
グリップによるリトリブが可能である。




HDG-II:大口径高密度ギアリングII

Okuma独自の高密度ギアリングIIは、特殊な防食コーティング
プロセスを備えた非常に強力な合金組成を組み込んでいます。
スタンダード品に比べ約7%大口径化口したギアは更なる強度
と耐久性の向上に成功した。



DLCコーティングEFR-IIラインローラー

近年のラインの多種多様な種類に対応するため、自動車の
エンジン内部にも採用されているDLC、ダイヤモンド・ライク
・カーボンコーティングをラインツイストを抑制するEFRライ
ンローラーに採用。トラブルレスと耐久性の向上を達成した。



マルチディスク・カーボンファイバー・ドラグシステム

カーボン製のドラグはマルチディスクを採用し、滑り出しが滑らか
で細かい設定を行うことができます。
また、ハイドロブロックガasketを採用し、ドラグ内への水分の
侵入を防ぎます。これにより、ドラグの滑らかな可動が継続でき
ます。



フリクションレスメインシャフトデザイン

メインシャフトとビニオンギア内部の接触を減らすことにより
高負荷時の摩擦抵抗が減少。従来のメインシャフトの支持を
変更することなく、スムーズな巻き上げを実現。



ギアリングスタビライゼーションデザイン

ビニオンギアの負荷が集中する歯面の両端をボールベ
アリングで支持することにより、スムーズな巻き上げと耐
久性が向上した。



CEYMAR CB セイマーシービー

型番	ギア比	最大ドラグ力 (Kg)	自重 (g)	糸巻量 ナイロン (号・m)	糸巻量 ナイロン (30・m)	糸巻量 PE (号・m)	最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)	ベアリング数 BB/ローラー	本体価格 (円) (税別)	JAN コード	品目コード
CCB-1000SHA	6.0	3	200	0.5-100 1-50	2-100 4-50	0.4-100 0.6-80	79	7/1	13,100	4526871055360	PSOKJ1260616I01
CCB-C2000SHA	6.0	3	200	1-100 1.5-60	4-100 6-60	0.6-150 0.8-110	79	7/1	13,300	4526871055377	PSOKJ1260618I01
CCB-2500SHA	6.0	8	242	1.5-100 2-70	6-100 8-70	0.8-150 0.6-200	88	7/1	13,500	4526871055384	PSOKJ1260627I01
CCB-3000MHA	6.0	8	242	2.5-100 3-70	10-100 12-70	1.2-150 1-100	88	7/1	14,000	4526871055391	PSOKJ1260629I01
CCB-4000MXA	6.2	10	284	3-120 3.5-100	12-120 14-100	1.5-200 2-150	99	7/1	14,500	4526871055407	PSOKJ1260739I01
CCB-C5000XA	6.2	10	287	5-150 6-125	20-150 25-125	2-300 3-200	105	7/1	15,000	4526871055414	PSOKJ1260743I01

※糸巻量については、使用する各社ラインによって誤差が生じます。ラインを巻取るテンションにより変化します。
※PE ラインを巻く場合は、巻初めに少量のナイロンラインによりスプールに結束してください。直接PE ラインを巻くと滑り、糸が巻けなくなることがございます。
※製品の各部の仕様、デザイン、価格については改良のため予告なく変更することがあります。
※本体価格はメーカー希望本体価格(税抜き)です。